



ООО "НЛС Силикон"
Ф/а: 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская
набережная, д.50, литера Я
Тел.: 8 (800) 200-18-50
www.nls-company.ru
e-mail: sales@nls-company.ru

ПАСПОРТ

Изделие	Силиконовая трубка 16x2	Материал: силиконовая резина
		12.160.20-60x12/16
Дата изготовления	30.03.2021	
Заказчик	ИП Кулькова Елена Николаевна	
Марка материала	НЛС - 60x2	
Цвет	прозрачный	
Количество	80	

№	Контрольный параметр	Требования ТУ 22.19.73-001-39430359-2019	Результаты испытаний
1	Условная прочность при растяжении, не менее, МПа	5	Соответствует
2	Относительное удлинение при разрыве, не менее, %	250	350
3	Твердость, не менее, ед. Шор А	56	61
4	Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более	50	Соответствует
5	Соппротивление раздиру, кН/м, не менее	12	Соответствует
6	Рабочий диапазон температур, оС	-50 - +240	Соответствует

7. Стойкость к химическим средам:
- 7.1. Жидкости: вода (в т.ч. морская), глицерин.
 - 7.2. Газ: аммиак, кислород, озон, двуокись азота.
 - 7.3. Соли: карбонат натрия, сульфат меди, хлорид железа, хлорид натрия.
 - 7.4. Растворители: перекись водорода, этиленгликоль, этиловый спирт, ацетон.

Качество продукта соответствует

ТУ 22.19.73-001-39430359-2019

Срок хранения до начала эксплуатации - 2 года

ОТК: _____

ОТК №3

30.03.2021